

Spezialkurse "Höhlintauchen"

Liste d. persönlichen Tauchausrüstung



(Erstanmelder: Liste zusammen mit Anmeldung einsenden !)

Name:

Vorname:

Kurs :

1. Basis-Material

Anz. Ausrüstungsteil

- Nassanzug + Zubehör (Haube, Handschuhe, Füsslinge, Unterzieher) komplett
- Trockenanzug + Zubehör (Haube, Handschuhe, Unterzieher) komplett
- Paar Flossen (inkl. Ersatz-Flossenriemen) (min. 2 Paare)
- Maske(n) (inkl. Ersatz-Maskenband) (min. 2 ab HT2)
- Tariersystem(e), Gerätebefestigungen passend zu verwendetem Gerät
- komplette LA-Systeme mit je 1 Fini (Leuchtzifferblatt) und 1 Inflatorschlauch (mind. 1 LA mit **Langschlauch 1.8-2.1m**) (mind. 2 kompl. Systeme+1 Res.)
- LA mit Fini für O2-Flasche (min. 1)
- Kompass mit Leuchtzifferblatt (min. 2)
- Schneidewerkzeug(e); Typ (Schere/Messer): (min. 2)
- Tauchcomputer; Nitrox-tauglich (ja/nein): (min. 1)
- Backup-Tauchtabeln 0-700m
- Gurt mit Blei passend zu restlicher Ausrüstung inkl. 2-3 Zusatzgewichten
- Mono-Gerät(e) l (min. 2 Stk 10 l)
- Doppelgerät(e) 2 x l (min. 2 Stk. 2x10 l)
- Doppelgerät(e) 2 x l Stage x l (HT3: min. 1 x 7 l)
- Ueberströmschlauch (zugelassen für 350bar) mit Manometer

2. Zusatz-Tauchausrüstung

- Helm (alle: Brenndauer min. 2h)
- Hauptlampen 30-50W Halogen/12W HID/18W LED (ab Zone 2: mind. 3 unabhängige Systeme)
- Backup-Lampen 4-5W Xenon
- Gap-/Jump-Reel(s) d= mm Länge= m (min. 1 ab HT2)
- Safety Reel(s) d= mm Länge= m (1 alle Kurse)
- Primary Reel(s) d= mm Länge= m (1 alle Kurse)
- weitere Reels d= mm Länge= m
- ansteckbare Markierungspfeile für Führungsleine (min. 3 alle Kurse)
- ansteckbare Non-Directional Markers für Führungsleine (min. 3 alle Kurse)

3. Reparaturmaterial / Werkzeug

- Reparaturset (Werkzeuge+Kleinteile+HD-Schläuche) (min. 1 Set)
- sonst. Messgeräte/Lötkolben etc.:

4. Sauerstoff / Nitrox

- System(e) für O2-Deko Anz./Vol.Volumen: ...x..... l (min. 1x4l)
- O2-Messgerät für Nitrox Typ:

5. Notfälle / 1. Hilfe / Kommunikation

- Notfallkoffer Typ: offen/geschl.)
- Mobile Nummer:

6. Trekkingmaterial

- Seile; Reepschnüre (Seile: d=10-11mm / Reepschnüre: d=4-6mm)
- gutes Schuhwerk (2 Paar)
- Schutz gegen Kälte und Regen